






P コン





株式会社 広 宣

軸足・断熱用S軸

	軸足		断熱用S軸		断熱用S軸	
	規 格	入 数	長さ×全長 (規格)	入 数	長さ×全長 (規 格)	入 数
	12×8	2,000本	10×47	1,800本	38×75	1,000本
	M×8	2,500本	11×48	1,800本	40×77	1,000本
	12×9	2,000本	15×52	1,500本	45×82	1,000本
	M×9	2,500本	20×57	1,500本	50×87	800本
	※アンコ材+ベニア+25=全長		25×62	1,200本	55×92	800本
			30×67	1,200本	60×97	800本
			35×72	1,000本	75×112	800本

Pコン				梁用Pコン			
	規 格	入数	補 足		規 格	入数	補 足
	12×8	500個	ベニア12mm用		2.5分	500 個	軸なし
	12×9				3分		
	24×8		ベニア24mm用				
	36×8		ベニア36mm用				

ロングPコン

	サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B	D	L	ℓ	かぶり	破断強度
	12×8×8L=40L型	○	300	11～14mm	W5/16	33.5Ø	40	65	25mm	24.000N
	12×9×9L=40L型	○	300	11～14mm	W3/8	33.5Ø	40	65	25mm	34.000N
	M×9×9L=40L型	○	300	2～5mm	W3/8	33.5Ø	40	55	25mm	34.000N
	12×8×8L=50L型	○	200	11～14mm	W5/16	36.5Ø	50	75	35mm	24.000N
	12×9×9L=50L型	○	200	11～14mm	W3/8	36.5Ø	50	75	35mm	34.000N
	M×9×9L=50L型	○	200	2～5mm	W3/8	36.5Ø	50	65	35mm	34.000N
	12×8×8L=65L型	○	200	11～14mm	W5/16	40.0Ø	65	90	50mm	24.000N
	12×9×9L=65L型	○	200	11～14mm	W3/8	40.0Ø	65	90	50mm	34.000N
	M×9×9L=65L型	○	200	2～5mm	W3/8	40.0Ø	65	80	50mm	34.000N
	12×8×8L=85L型	○	150	11～14mm	W5/16	45.0Ø	85	109	70mm	24.000N
	12×9×9L=85L型	○	150	11～14mm	W3/8	45.0Ø	85	109	70mm	34.000N
	M×9×9L=85L型	○	150	2～5mm	W3/8	45.0Ø	85	99	70mm	34.000N
	サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B	D	L	ℓ	かぶり	破断強度
	12×8×8L=40L型 羽根付	○	300	11～14mm	W5/16	33.5Ø	40	65	25mm	24.000N
	12×9×9L=40L型 羽根付	○	300	11～14mm	W3/8	33.5Ø	40	65	25mm	34.000N
	12×8×8L=50L型 羽根付	○	200	11～14mm	W5/16	36.5Ø	50	75	35mm	24.000N
	12×9×9L=50L型 羽根付	○	200	11～14mm	W3/8	36.5Ø	50	75	35mm	34.000N
	12×8×8L=65L型 羽根付	○	200	11～14mm	W5/16	40.0Ø	65	90	50mm	24.000N

	12×9×9L=65L型 羽根付	○	200	11～14mm	W3/8	40.0Ø 65	90	50mm	34.000N
	12×8×8L=85L型 羽根付	○	150	11～14mm	W5/16	45.0Ø 85	109	70mm	24.000N
	12×9×9L=85L型 羽根付	○	150	11～14mm	W3/8	45.0Ø 85	109	70mm	34.000N

自在テーパーコン			テーパーコン12×8 45°	
	規 格	入 数	補 足	
	12×8	300個	勾配1分～5分	
	12×9		(5度～27度)	
				
			規 格	入 数
			12×8	200個
			●他サイズ等 お問い合わせ下さい。	

ウメコンⅡ			アンカーコーン		
	規 格		入 数		
	2.5分		500個		
	3分				
	規 格		入 数		
	2.5分		400個		